

ALPHA2 L – энергоэффективные насосы для систем отопления



КАКОЙ НАСОС ВЫБРАТЬ?



Характеристики	3-х скоростной “аналог” насоса UPS 25-40	UPS 25-40	ALPHA2 L 25-40
Розничная цена, руб.	2500	4100	5200
Максимальное потребление электроэнергии, Вт	62	45	22
Годовое потребление электроэнергии, кВт ч	347	252	123
Затраты на электроэнергию в год, руб.*	1400	1000	500
Снижение ежегодных затрат на электроэнергию при замене на ALPHA2 L, руб.*	900	500	ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!
Срок окупаемости ALPHA2 L **	3 года	1,5 года	
Гарантийный период	?	3 года	

* стоимость 1 кВт/ч = 4,01 руб.
** учитывая среднестатистический рост цен на электроэнергию

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА НАСОСОВ ALPHA2 L

- Потребление энергии от 5 до 45 Вт, модель 25-40 (5-22 Вт)
- Интуитивно понятное управление – выбор одного из 7 режимов всего одной кнопкой!
- Высокая эффективность – двигатель с мокрым ротором на постоянных магнитах
- Легкое подключение с помощью ALPHA-штекера
- Благодаря низкому электропотреблению значительно увеличивается время работы насоса от ИБП (источник бесперебойного питания) в случае временного отсутствия электроснабжения
- Высокий пусковой момент всегда обеспечивает быстрый и легкий запуск насоса
- Не требуется удаление воздуха из насоса
- Рекомендуются для работы в системах с термоголовками
- Производятся в Дании



www.grundfos.ru