

Аквабрайт АБФ-Стандарт_умягчитель

Системы очистки и умягчения воды · Артикул АБФ-СТАНДАРТ



1. Обзор



Бытовые автоматизированные фильтры умягчения воды АКВАБРАЙТ в исполнении «кабинет» серии АБФ предназначены для удаления солей жесткости (кальций, магний) из воды различных водопроводных сетей, артезианских скважин, колодцев.

Умягчитель воды АКВАБРАЙТ устанавливается сразу после ввода воды в дом. При наличии в доме котла, бойлера или других нагревателей воды позаботьтесь о том, чтобы умягчитель был установлен перед ними.

Умягчение воды осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.

Фильтрующий материал в умягчителе АКВАБРАЙТ серии АБФ - сильно кислотная ионообменная смола Purolite C100 в натриевой форме.

Основные данные

Вес, кг	36,8
Максимальная производительность, л/мин	33

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Система умягчения	Назначение	Умягчение
Гарантия, мес	12	Объем упаковки, м3	0,19
Картридж в комплекте	Да	Система обратного осмоса	Нет
Объем ионообменной смолы, л	25	Количество загружаемой соли, кг	50

Гидравлические данные

Максимальная производительность, л/мин	33
--	----

Монтаж и присоединение

Вес, кг	36,8
---------	------

3. Данные для заказа

Наименование	АБФ-Стандарт_умягчитель
Артикул	АБФ-СТАНДАРТ
Производитель (марка)	Аквабрайт
Вид оборудования	Системы очистки и умягчения воды
Вес, кг	36,8
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,19