

1. Обзор



Скважинный адаптер JEMIX обеспечивает гидравлическое соединение и герметичность водопроводных труб, позволяя прокладывать трубопроводы от скважины к дому на глубине ниже промерзания. Простой монтаж и демонтаж насоса обеспечивают безупречную работу системы водоснабжения. Присоединительные размеры - 1" на входе и на выходе. Адаптер должен быть установлен ниже глубины промерзания грунта в данной местности. Скважинный адаптер состоит из двух частей. Фиксируемая часть адаптера от которой идет труба к потребителю, крепится на обсадной трубе скважины с помощью прижимного кольца и гайки. Съемная часть адаптера к которой присоединена труба от скважинного насоса, вставляется в фиксируемую часть адаптера с помощью монтажного устройства.

Основные данные

Материал	Латунь
----------	--------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Адаптер	Гарантия, мес	12
Материалы			
Материал	Латунь	Материал корпуса	латунь
Запасные уплотнительные кольца	3		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,95	Длина, мм	90
Высота, мм	80	Ширина, мм	130
Присоединительный размер	1		

3. Данные для заказа

Наименование	Адаптер для скважины подкл. 1 дюйм, АСЛ-32 из Латунни
Артикул	АСЛ-32 из Латунни
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Скважинные оголовки и адаптеры
Вес, кг	0,95
Гарантия, мес	12