ROMMER Автоматический подпиточный клапан с манометром 1/2 ВН/НР, крышка пластик

Арматура безопасности · Артикул RVS-0050-001515

1. Обзор



Подпиточные клапаны ROMMER применяются для подпитки систем отопления и предотвращают повреждения, возможные из-за превышения давления при подпитке системы. Это достигается тем, что подпитывающий поток перекрывается при достижении установленного максимального рабочего давления. Применение подпиточного клапана делает подпитку закрытых систем отопления более простой, быстрой и безопасной.
Встроенный обратный клапан предотвращает попадание теплоносителя в систему питьевой воды. Клапан RVS-0050-101515 поставляется с крышкой из высокопрочного пластика.
При понижении давления в системе падает также и давление в камере. Пружина, потеряв сопротивление, нажимает вниз на мембрану, соединенную со штоком. Шток открывается, пропуская воду.

Основные данные

Резьба	Вн/Нар
Присоединительный размер	½"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	подпиточный клапан	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	½"	Резьба	Вн/Нар

Габариты и вес

Вес, кг	0,625	Объем упаковки, м3	0,001056

3. Данные для заказа

Наименование	Автоматический подпиточный клапан с манометром 1/2 ВН/НР, крышка пластик
Артикул	RVS-0050-001515
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,625
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,001056
Страна производства	Китай