

ROMMER Автоматический подпиточный клапан с манометром 1/2 ВН/НР, крышка латунь

Арматура безопасности · Артикул RVS-0050-101515



1. Обзор



Подпиточные клапаны ROMMER применяются для подпитки систем отопления и предотвращают повреждения, возможные из-за превышения давления при подпитке системы. Это достигается тем, что подпитывающий поток перекрывается при достижении установленного максимального рабочего давления. Применение подпиточного клапана делает подпитку закрытых систем отопления более простой, быстрой и безопасной. Встроенный обратный клапан предотвращает попадание теплоносителя в систему питьевой воды. Клапан RVS-0050-101515 поставляется с крышкой из высокопрочного пластика. При понижении давления в системе падает также и давление в камере. Пружина, потеряв сопротивление, нажимает вниз на мембрану, соединенную со штоком. Шток открывается, пропуская воду.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар 10

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	подпиточный клапан	Гарантия, мес	12
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10		
Монтаж и присоединение			
Резьба	внутренняя/наружная	Присоединительный размер	1/2"

3. Данные для заказа

Наименование	Автоматический подпиточный клапан с манометром 1/2 ВН/НР, крышка латунь
Артикул	RVS-0050-101515
Производитель (марка)	ROMMER
Вид оборудования	Арматура безопасности
Гарантия, мес	12