Автоматический сливной клапан для скважины 1" UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 24340

1. Обзор



Автоматический латунный сливной клапан предназначен для автоматического слива воды из напорных труб скважины или колодца в зимнее время.
В случае угрозы замерзания воды в напорной магистрали насоса или при недостаточном утеплении напорной магистрали, установка клапана необходима.
Сливной клапан устанавливают на напорную магистраль, ниже уровня промерзания грунта, а также скважинного адаптера, в случае его использования.
Рекомендованная глубина установки не более 5 м.
После отключения насоса происходит падение давления, при его снижении до 0,6 – 0,7 bar, клапан открывается и происходит (осуществляет) естественный слив остатков воды в скважину. После запуска насоса, при повышении давления до 1,5 bar, клапан закрывается.

Основные данные

Резьба	Нар

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Автоматический сливной клапан	Страна производства	Китай
С сеткой	нет		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Резьба	Нар

Габариты и вес

Длина, мм	50	Ширина, мм	50
Высота, мм	50	Вес, кг	0,148
Объем упаковки, м3	0,000125		

3. Данные для заказа

Наименование	Автоматический сливной клапан для скважины 1" UNIPUMP
Артикул	24340
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,148
Объем упаковки, м3	0,000125
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.79390_24

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.