

Автоматический сливной клапан для скважины 1"

UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 24340



1. Обзор



Автоматический сливной клапан UNIPUMP для скважины предназначен для исключения вероятности замерзания воды в напорной магистрали в зимний период. В случае угрозы замерзания воды в напорной магистрали насоса или при недостаточном утеплении напорной магистрали, установка клапана необходима. Сливной клапан устанавливают на напорную магистраль, ниже уровня промерзания грунта, а также скважинного адаптера, в случае его использования. Рекомендованная глубина установки не более 5 м.

Принцип работы

После отключения насоса происходит падение давления, при его снижении до 0,6 – 0,7 bar, клапан открывается и происходит (осуществляет) естественный слив остатков воды в скважину. После запуска насоса, при повышении давления до 1,5 bar, клапан закрывается.

Основные данные

Вес, кг	0,148
Присоединительный размер	1"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Автоматический сливной клапан	С сеткой	нет
Страна производства	Китай		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,148	Резьба	Нап
Длина, мм	50	Высота, мм	50
Ширина, мм	50	Присоединительный размер	1"

3. Данные для заказа

Наименование	Автоматический сливной клапан для скважины 1" UNIPUMP
Артикул	24340
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,148
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.79390_24

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.