

1. Обзор



Автоматический латунный сливной клапан предназначен для автоматического слива воды из напорных труб скважины или колодца в зимнее время. В случае угрозы замерзания воды в напорной магистрали насоса или при недостаточном утеплении напорной магистрали, установка клапана необходима. Сливной клапан устанавливают на напорную магистраль, ниже уровня промерзания грунта, а также скважинного адаптера, в случае его использования. Рекомендованная глубина установки не более 5 м. После отключения насоса происходит падение давления, при его снижении до 0,6 – 0,7 bar, клапан открывается и происходит (осуществляет) естественный слив остатков воды в скважину. После запуска насоса, при повышении давления до 1,5 bar, клапан закрывается.

Основные данные

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Вес, кг                  | 0,089 |
| Присоединительный размер | ¾"    |

2. Технические данные

| Общие сведения         |                               |                          |     |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
| Тип                    | Автоматический сливной клапан | С сеткой                 | нет |
| Страна производства    | Китай                         |                          |     |
| Монтаж и присоединение |                               |                          |     |
| Вес, кг                | 0,089                         | Резьба                   | Нар |
| Длина, мм              | 42                            | Высота, мм               | 40  |
| Ширина, мм             | 42                            | Присоединительный размер | ¾"  |

3. Данные для заказа

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Наименование          | Автоматический сливной клапан для скважины 3/4" UNIPUMP |
| Артикул               | 23469                                                   |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                                 |
| Вид оборудования      | Обратные и сливные клапаны, ниппели                     |
| Вес, кг               | 0,089                                                   |
| Страна производства   | Китай                                                   |

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D\_CN.RA03.V.79390\_24

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.