Автоматический сливной клапан для скважины 3/4" UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 23469

1. Обзор



Автоматический латунный сливной клапан предназначен для автоматического слива воды из напорных труб скважины или колодца в зимнее время.
В случае угрозы замерзания воды в напорной магистрали насоса или при недостаточном утеплении напорной магистрали, установка клапана необходима.
Сливной клапан устанавливают на напорную магистраль, ниже уровня промерзания грунта, а также скважинного адаптера, в случае его использования.
Рекомендованная глубина установки не более 5 м.
После отключения насоса происходит падение давления, при его снижении до 0,6 – 0,7 bar, клапан открывается и происходит (осуществляет) естественный слив остатков воды в скважину. После запуска насоса, при повышении давления до 1,5 bar, клапан закрывается.

Основные данные

Резьба	Нар

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Автоматический сливной клапан	Страна производства	Китай
С сеткой	нет		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¾"	Резьба	Нар

Габариты и вес

Длина, мм	42	Ширина, мм	42
Высота, мм	40	Вес, кг	0,089
Объем упаковки, м3	0,000071		

3. Данные для заказа

Наименование	Автоматический сливной клапан для скважины 3/4" UNIPUMP
Артикул	23469
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,089
Объем упаковки, м3	0,000071
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.79390_24

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.