

Jemix XPC-13A, Блок автоматики насоса

Блоки управления насосом · Артикул XPC-13A



1. Обзор



Блок автоматики Jemix XPC-13A — это компактное электронное устройство для автоматизации работы бытовых электронасосов в системах водоснабжения. Прибор полностью управляет циклом подачи воды: автоматически включает насос при падении давления (открытии крана) и отключает его при прекращении разбора (закрытии крана).
Главное преимущество модели — встроенная защита от «сухого хода», которая мгновенно отключает двигатель насоса при отсутствии воды в источнике, предотвращая его перегрев и поломку.

- Автоматическое реле давления для насосов
- Включает и выключает насос при разборе воды
- Присоединительная резьба - 1 дюйм
- Стартовое давление - 1,5 bar

Основные данные

Максимальный рабочий ток, А	10
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	12		
Гидравлические данные			
Давление отключения, атм	~ 5	Максимальное давление в системе, бар	10
Диапазон регулировки давление включения (атм)	1,1		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+45		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,39	Тип резьбы	внешняя (штуцер)
Присоединительный размер	33 / 1		
Электродвигатель			
Класс защиты	IP65	Максимальный рабочий ток, А	10

3. Данные для заказа

Наименование	XPC-13A, Блок автоматики насоса
Артикул	XPC-13A
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Блоки управления насосом
Вес, кг	1,39
Гарантия, мес	12

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.