

Блок автоматики PC-4 UT APC

Блоки управления насосом · Артикул UT0032



1. Обзор



Блок автоматики (автоматическое устройство) позволяет автоматизировать работу электронасоса, запускать его при снижении давления (при открытии крана) и останавливать при остановке водного потока в системе водоснабжения (при закрытии крана). Кроме того, блок автоматики обеспечивает защиту насоса от работы его без воды ("сухого хода").

Блок автоматики запускает электронасос в течение 30 секунд, после подсоединения к питающей сети. Последующие запуски электронасоса происходят при достижении стартового давления, под воздействием открытия крана. Монтируется непосредственно на насосе, либо на напорном трубопроводе. Можно смонтировать насосную станцию на основе блока автоматики.

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Блок управления насосом	Гарантия, мес	12
Выключение, бар	По потоку	Допустимый диапазон температур воды, °C	+5...+60
Максимально допустимый поток воды, л/мин	100		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	----	---	-----

Перекачиваемая среда

Включение, бар	1,5
----------------	-----

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,2	Присоединительный размер	1"
---------	-----	--------------------------	----

Электродвигатель

Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1100		

Управление и защита

Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
--	-----

3. Данные для заказа

Наименование	Блок автоматики PC-4 UT APC
Артикул	UT0032
Производитель (марка)	APC
Вид оборудования	Блоки управления насосом

Вес, кг	1,2
Гарантия, мес	12