

unicorn Блок помповый WP"75

Комплектующие для фильтрации · Артикул WP"75



1. Обзор



Блок помповый применяется для повышения давления воды на входе обратноосмотических фильтров. Устройство устанавливается на магистраль холодного водоснабжения и обеспечивает стабильную работу фильтра при недостаточном давлении (менее 3 атм.) или когда давление периодически колеблется.

Блок подходит к системам обратного осмоса любого производителя. Устройство оснащено ультрафиолетовой лампой, которая нейтрализует до 99% остаточных бактерий и вирусов. УФ-излучение разрушает ДНК и РНК микроорганизмов, что приводит к их гибели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание - 220 В

Частота сети - 50 Гц

Пропускная способность - 60 л/ч

Рабочее давление на входе в насос - 1-3 атм.

Давление на выходе - 6 атм.

Температура воды на входе - 5-40 °C

Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 203/155/85 мм

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Блок помповый	Назначение	Для осмоса

3. Данные для заказа

Наименование	Блок помповый WP"75
Артикул	WP"75
Производитель (марка)	unicorn
Вид оборудования	Комплектующие для фильтрации