unicorn Блок помповый WP"75

Комплектующие для фильтрации · Артикул WP"75

1. Обзор



Блок помповый применяется для повышения давления воды на входе обратноосмотических фильтров. Устройство устанавливается на магистраль холодного водоснабжения и обеспечивает стабильную работу фильтра при недостаточном давлении (менее 3 атм.) или когда давление периодически колеблется.
Блок подходит к системам обратного осмоса любого производителя.
Устройство оснащено ультрафиолетовой лампой, которая нейтрализует до 99% остаточных бактерий и вирусов. УФ-излучение разрушает ДНК и РНК микроорганизмов, что приводит к их гибели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание -220 В

Частота сети - 50 Гц

Пропускная способность - 60 л/ч
Рабочее давление на входе в насос - 1-3 атм.
Давление на выходе - 6 атм.

Температура воды на входе - 5-40 °С
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 203/155/85 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Блок помповый**	Назначение	**Для осмоса**
Страна производства	**Россия**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Блок помповый WP"75**
Артикул	**WP"75**
Производитель (марка)	**unicorn**
Вид оборудования	**Комплектующие для фильтрации**
Страна производства	**Россия**