

1. Обзор



Блок автоматического управления насосом ТИСКОТРОН предназначен для автоматического управления однофазными насосами мощностью до 3 кВт. Для корректной работы блока в режимах контроля давления в системе должен быть установлен гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор может быть установлен как до, так и после Блока. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже установленного давления включения насоса Р_{мин}.

При использовании Блока в режиме Контроль давления и расхода, датчик расхода должен быть установлен до первой точки водоразбора.

Функциональные возможности:

- Основной алгоритм управления по двум порогам давления;

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Максимальный рабочий ток, А	20
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Блок управления насосом	Серия	ТИСКОТРОН
Гарантия, мес	24	Выключение, бар	1 - 9,5
Допустимый диапазон температур воды, °С	+5...+40		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10	Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	0,5 - 9		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,41	Длина, мм	107
Высота, мм	80	Ширина, мм	107
Присоединительный размер	¼ ВР		
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	3000	Максимальный рабочий ток, А	20
Управление и защита			
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет		

3. Данные для заказа

Наименование	Блок управления насосом ТИСКОТРОН 3 кВт
Артикул	12166
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ТИСКОТРОН
Вид оборудования	Блоки управления насосом
Вес, кг	0,41
Гарантия, мес	24

4. Документация

Прочее

- Листовка А4
- Instruktsiya-Tiskotron
- Sertifikat-sootvetstviya

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.