

IMP PUMPS Центробежный насос CL 100-520/2/30.0S

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 979527386 · Серия CL



1. Обзор




Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо электродвигателем с удлинённым валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.

Основные данные

Вес, кг	250
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Максимальный напор, м	51,9
Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	30 000
Присоединительный размер	DN100
Максимальная мощность, кВт	30
Максимальная производительность, м³/ч	210
Максимальная производительность, л/мин	3 500

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	48 ... 216 м³/ч
Напор H	35 ... 52 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	CL	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2
Уровень шума, дБ	69		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	51,9	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	210	Максимальная производительность, л/мин	3 500

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	+40
Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 50 %	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+140
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	AQ1EGG	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	250	Длина, мм	1010
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	550
Присоединительный размер	DN100	Диаметр условного прохода, мм	100
Электродвигатель			
Частота (Гц)	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	52,9	Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Частота вращения, об/мин	2955	Максимальная мощность, Вт	30 000
Максимальная мощность, кВт	30	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс энергоэффективности двигателя	IE3		

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный насос CL 100-520/2/30.0S
Артикул	979527386
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	CL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	250
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации CL, CLP, CV, PV
- Руководство по установке и эксплуатации CLD

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для (E)CL(P)(D), (E)CV, E(PV)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP CL 100-520/2/30.0S
- Чертёж DXF CL 100-520/2/30.0S
- BIM-модель Revit CL

Прочее

- Габаритный чертёж CL 100-520/2/30.0S

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.