

IMP PUMPS Центробежный насос CL 80-210/2/4.0K

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 979522061 · Серия CL



1. Обзор




Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.

Основные данные

Вес, кг	89
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Максимальный напор, м	19,8
Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	4000
Присоединительный размер	DN80
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальная производительность, м³/ч	72,1
Максимальная производительность, л/мин	1201,67

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	30 ... 72,1 м³/ч
Напор H	13,9 ... 19,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	CL	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2
Уровень шума, дБ	69		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	19,8	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м³/ч	72,1	Максимальная производительность, л/мин	1201,67

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	+40
Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 50 %	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+140
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	AQ1EGG	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	89	Длина, мм	640
Высота, мм	372	Ширина, мм	336
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	360
Присоединительный размер	DN80	Диаметр условного прохода, мм	80
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	7,5	Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальная мощность, кВт	4	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс энергоэффективности двигателя	IE3		

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Центробежный насос CL 80-210/2/4.0K
Артикул	979522061
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	CL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	89
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации CL, CLP, CV, PV
- Руководство по установке и эксплуатации CLD

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для (E)CL(P)(D), (E)CV, E(PV)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP CL 80-210/2/4.0K
- Чертёж DXF CL 80-210/2/4.0K
- BIM-модель Revit CL

Прочее

- Габаритный чертёж CL 80-210/2/4.0K

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.