# IMP PUMPS Центробежный насос CL 80-60/4/0.75S

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 979526555 · Серия CL

## 1. Обзор




CL 80-60/4/0.75S — это одноступенчатый, центробежный рядный насос с сухим ротором и всасывающими и нагнетательными патрубками одинакового диаметра, предназначенный для систем центрального отопления и охлаждения, для установки на трубопроводе или на фундаменте.
Насос приводится в движение асинхронным трехфазным электродвигателем с вентиляторным охлаждением и фиксированной скоростью. Двигатель с эффективностью IE3 имеет класс изоляции F, степень защиты от воды и пыли IP55 и подключается непосредственно к электрической сети.
Для нормальной работы насоса необходимо использовать рабочую среду, состоящую из чистой воды или смеси чистой воды и гликоля в соответствии с действующими стандартами качества воды, например немецким стандартом VDI 2035.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
| Максимальный напор, м | 5,7 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 60 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+140 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики




### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 15 … 60 м³/ч |
| Напор H | 2,4 … 5,4 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Серия | CL | Сдвоенный | Нет |
| Гарантия, мес | 24 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 60 | Максимальная производительность, л/мин | 1000 |

## Гидравлические данные (продолжение)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный напор, м | 5,7 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

## Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рабочая жидкость | Чистая вода | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+140 |
| Максимальное содержание этиленгликоля, % | Вода по VDI 2035, гликоль до 50 % | | |

## Условия эксплуатации

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | -10…+40 | Уровень шума, дБ | 58 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун | Материал рабочего колеса | Чугун |
| Материал вала | Нержавеющая сталь | Материал подшипника | AQ1EGG |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~380 V | Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,75 | Максимальная мощность, Вт | 750 |
| Номинальный ток, А | 2,3 | Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Число полюсов | 4 | Частотное регулирование двигателя | Нет |
| Класс энергоэффективности двигателя | IE3 | Степень защиты | IP55 |


## Монтаж и присоединение


| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN80 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 | Монтажная длина, мм | 380 |


## Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 572 | Высота, мм | 380 |
| Вес, кг | 57 | | |

## 4. Габаритные размеры




## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Центробежный насос CL 80-60/4/0.75S |
| Артикул | 979526555 |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS |
| Серия | CL |
| Вид оборудования | Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE |

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 57 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации CL, CLP, CV, PV
- Руководство по установке и эксплуатации CLD

### Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для (E)CL(P)(D), (E)CV), E(PV)

### Гарантия

- Гарантийное заявление

### 3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP CL 80-60/4/0.75S
- Чертёж DXF CL 80-60/4/0.75S

### Прочее

- Габаритный чертёж CL 80-60/4/0.75S

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.