UNIPUMP Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 2200H

Поверхностные консольные насосы · Артикул 23557 · Серия CPM

1. Обзор



Центробежный поверхностный насос серии CPM предназначен для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений.
Агрегат насоса собран из долговечных и прочных материалов, что гарантирует его надежность и долгий срок службы. Насос может перекачивать воду с незначительным содержанием нерастворимых твердых включений до 0,1%, при этом размер частиц не превышает 1 мм.
При правильной эксплуатации, он будет служить многие годы, обеспечивая эффективную и непрерывную работу.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальный напор, м	22
Максимальная производительность, м3/ч	27
Максимальная производительность, л/мин	450
Максимальная высота всасывания, м	6
Диаметр входного патрубка	G2"
Диаметр выходного патрубка	G2"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольный	Серия	CPM
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	27	Максимальная производительность, л/мин	450
Максимальный напор, м	22	Максимальная высота всасывания, м	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +100

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная мощность, Вт	2200	Номинальный ток, А	10,8
Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX4
Длина электрокабеля, м	0,3		

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G2"	Диаметр выходного патрубка	G2"

Габариты и вес

Длина, мм	398	Ширина, мм	445
Высота, мм	234	Вес, кг	29,8

3. Данные для заказа

Наименование	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 2200H
Артикул	23557
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CPM
Вид оборудования	Поверхностные консольные насосы
Вес, кг	29,8
Гарантия, мес	24