

UNIPUMP Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 2200H

Поверхностные консольные насосы · Артикул 23557 · Серия CPM



1. Обзор



Центробежный поверхностный насос серии CPM предназначен для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений. Агрегат насоса собран из долговечных и прочных материалов, что гарантирует его надежность и долгий срок службы. Насос может перекачивать воду с незначительным содержанием нерастворимых твердых включений до 0,1%, при этом размер частиц не превышает 1 мм. При правильной эксплуатации, он будет служить многие годы, обеспечивая эффективную и непрерывную работу.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G2"
Диаметр выходного патрубка	G2"
Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальный напор, м	22
Максимальная производительность, м3/ч	27
Максимальная производительность, л/мин	450
Максимальная высота всасывания, м	6
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольный	Серия	CPM
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	80
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	22	Максимальная производительность, м3/ч	27
Максимальная производительность, л/мин	450		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	29,8	Длина, мм	398
Высота, мм	234	Ширина, мм	445
Длина электрокабеля, м	0,3	Диаметр входного патрубка	G2"
Диаметр выходного патрубка	G2"	Максимальная высота всасывания, м	6
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	10,8

Электродвигатель (продолжение)			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальная мощность, кВт	2,2		

3. Данные для заказа

Наименование	Центробежный поверхностный насос (консольный) СРМ 2200Н
Артикул	23557
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	СРМ
Вид оборудования	Поверхностные консольные насосы
Вес, кг	29,8
Гарантия, мес	24