

UNIPUMP Частотный преобразователь FCP-2.2M

Частотные преобразователи · Артикул 82750 · Серия FCP



1. Обзор



Частотный преобразователь с внешним датчиком давления серии FCP предназначен для автоматического управления асинхронными двигателями однофазных (1~230 В) насосов мощностью до 2.2 кВт, рабочий ток до 10А, при максимальной номинальной частоте до 50 Гц.

Дополнительно, частотный преобразователь может управлять трехфазными двигателями насоса (3~230 В), которые имеют маркировку 3~230/380(400) В, что расширяет его возможности для применения в промышленных и бытовых системах.

Устройство поддерживает заданный уровень давления в системе за счёт изменения частоты вращения электродвигателя насоса на основе данных, поступающих от внешнего датчика давления.

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Максимальный рабочий ток, А	10
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Диапазон настройки давления	1 - 8
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Частотный преобразователь	Серия	FCP
Гарантия, мес	24	Допустимый диапазон температур воды, °C	+1...+60

Гидравлические данные

Диапазон настройки давления	1 - 8
-----------------------------	-------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,31	Длина, мм	178
Высота, мм	110	Ширина, мм	138
Присоединительный размер	1/4"		

Электродвигатель

Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	1~230 В
Максимальная мощность, Вт	2 200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный рабочий ток, А	10		

Управление и защита

Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
--	-----

3. Данные для заказа

Наименование	Частотный преобразователь FCP-2.2M
Артикул	82750
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FCP
Вид оборудования	Частотные преобразователи
Вес, кг	2,31

Гарантия, мес	24
---------------	----