

UNIPUMP Частотный преобразователь FCP-2.2S

Частотные преобразователи · Артикул 96213 · Серия FCP



1. Обзор



Частотный преобразователь с внешним датчиком давления серии FCP предназначен для автоматического управления асинхронными двигателями однофазных (1~230 В) насосов мощностью до 2.2 кВт, рабочий ток до 17А, при максимальной номинальной частоте до 50 Гц.

Дополнительно, частотный преобразователь может управлять трехфазными двигателями насоса (3~230 В), которые имеют маркировку 3~230/380(400) V, что расширяет его возможности для применения в промышленных и бытовых системах.

Устройство поддерживает заданный уровень давления в системе за счёт изменения частоты вращения электродвигателя насоса на основе данных, поступающих от внешнего датчика давления.

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Максимальный рабочий ток, А	17
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Диапазон настройки давления	1 - 8
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Частотный преобразователь	Серия	FCP
Гарантия, мес	24	Допустимый диапазон температур воды, °C	+1...+60
Гидравлические данные			
Диапазон настройки давления	1 - 8		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,37	Длина, мм	228
Высота, мм	110	Ширина, мм	147
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	2 200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный рабочий ток, А	17		
Управление и защита			
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет		

3. Данные для заказа

Наименование	Частотный преобразователь FCP-2.2S
Артикул	96213
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FCP
Вид оборудования	Частотные преобразователи
Вес, кг	2,37
Гарантия, мес	24