

SIRIO Universal Частотный преобразователь (однофазный вход - однофазный/трёхфазный выход) ITALTECNICA



Частотные преобразователи · Артикул INW.SR2.U5U.M00.99

1. Обзор



Частотный преобразователь SIRIO позволяет рационально и эффективно управлять насосами с помощью создания и поддержания необходимого уровня давления. При этом достигает до 30% экономии потребления энергии.

SIRIO UNIVERSAL - Частотный преобразователь, работа в двух режимах:

1) 1x230V (однофазный вход/выход); 1500Вт; 2 литр/с; 10,5А;

2) 3x230V (трехфазный выход) 2200Вт; 3 литр/с; 9,7 А; 1 1/4"

ИНВЕРТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ

—

Электронное устройство для контроля электронасосов, работа которого основана на технологии инвертора.

—

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Максимальный рабочий ток, А	10,5
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Диапазон настройки давления	0,5 - 8
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Частотный преобразователь	Гарантия, мес	24
Допустимый диапазон температур воды, °C	+1...+35	Максимально допустимый поток воды, л/мин	100

Гидравлические данные

Диапазон настройки давления	0,5 - 8	Максимальное давление в системе, бар	8
-----------------------------	---------	--------------------------------------	---

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,6	Присоединительный размер	1 1/4"
---------	-----	--------------------------	--------

Электродвигатель

Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный рабочий ток, А	10,5		

Управление и защита

Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
--	-----

3. Данные для заказа

Наименование	SIRIO Universal Частотный преобразователь (однофазный вход - однофазный/трёхфазный выход) ITALTECNICA
Артикул	INW.SR2.U5U.M00.99
Производитель (марка)	Italtecnic
Вид оборудования	Частотные преобразователи



Вес, кг	1,6
Гарантия, мес	24