SIRIO Universal Частотный преобразователь (однофазный вход - однофазный/трёхфазный выход) ITALTECNICA

Частотные преобразователи · Артикул INW.SR2.U5U.M00.99

1. Обзор



Частотный преобразователь SIRIO позволяет рационально и эффективно управлять насосами с помощью создания и поддержания необходимого уровня давления. При этом достигает до 30% экономии потребления энергии.
SIRIO UNIVERSAL - Частотный преобразователь, работа в двух режимах:
1) 1x230В (однофазный вход/вход); 1500Вт; 2 литр/с; 10,5А;
2) 3x230В (трехфазный выход) 2200Вт; 3 литр/с; 9,7 А; 1 1/4"

ИНВЕРТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ

—

Электронное устройство для контроля электронасосов, работа которого основана на технологии инвертора.

—

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный рабочий ток, А	10,5
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Частотный преобразователь	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимально допустимый поток воды, л/мин	100	Максимальное давление в системе, бар	8

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	+1…+35

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальный рабочий ток, А	10,5

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да	Управление двумя насосами	Нет
Диапазон настройки давления	0,5 - 8		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1¼"

Габариты и вес

Вес, кг	1,6

3. Данные для заказа

Наименование	SIRIO Universal Частотный преобразователь (однофазный вход - однофазный/трёхфазный выход) ITALTECNICA
Артикул	INW.SR2.U5U.M00.99
Производитель (марка)	Italtecnica

Вид оборудования	**Частотные преобразователи**
Вес, кг	**1,6**
Гарантия, мес	**24**