

Циркуляционный насос для отопления фланцевый WRF - 40/10 JEMIX

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул WRF - 40/10 · Серия WRF

Jemix®

1. Обзор



Циркуляционный насос JEMIX WRF с "мокрым ротором" предназначен для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения, кондиционирования и т.п. Отличаются фланцевым подключением, легкостью монтажа, практически бесшумной работой и большим сроком эксплуатации. Чаще всего используется в отопительных системах загородных или дачных домов при отсутствии централизованного отопления, особенно актуален в домах с 2-я и более этажами.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	7,56
Максимальная производительность, л/мин	126
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	WRF
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	12	Ответные соединения	да

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	10	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	7,56	Максимальная производительность, л/мин	126

Перекачиваемая среда

Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
--	----	--	----------

Материалы

Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Полимер		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	12,5	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN40 PN10
Диаметр условного прохода, мм	40		

Электродвигатель

Количество скоростей	1	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	370	Частотное регулирование двигателя	Нет

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос для отопления фланцевый WRF - 40/10 JEMIX
Артикул	WRF - 40/10
Производитель (марка)	Jemix
Серия	WRF
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	12,5
Гарантия, мес	12