

WELLMIX Циркуляционный насос TD 125-20/4T, BQQE (11.0 кВт, 380В, 1500об/мин)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 22069996



1. Обзор



Насосы серии TD – одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну в линию («in-line»).


Насосы данной серии имеют стандартный двигатель с воздушным охлаждением и механическое уплотнение вала. На корпус насоса нанесено защитное катодное покрытие обеспечивающее дополнительную защиту от коррозии. Насосы имеют штампованное рабочее колесо из чугуна марки НТ200.

Насосы оснащены асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель, фонарь и рабочее колесо) для технического или сервисного обслуживания без полного демонтажа насоса с трубопровода.

Основные данные

Вес, кг	289
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	20
Максимальный напор, м	22
Параметры электросети	3~380 V
Номинальная подача, м³/ч	120
Максимальная мощность, Вт	11000
Присоединительный размер	DN125
Максимальная мощность, кВт	11
Максимальная производительность, м³/ч	170
Максимальная производительность, л/мин	2833,33

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	40 ... 170 м³/ч
Напор H	17,7 ... 21,6 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	22
Номинальная подача, м3/ч	120	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	170	Максимальная производительность, л/мин	2833,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	289	Длина, мм	1012
Высота, мм	800	Ширина, мм	491
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	800
Присоединительный размер	DN125	Диаметр условного прохода, мм	125
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	21,5
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	11000	Максимальная мощность, кВт	11
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TD 125-20/4Т, BQQE (11.0 кВт, 380В, 1500об/мин)
Артикул	22069996
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	289
Гарантия, мес	24

5. Документация

- 3D и CAD-модели
- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
 - Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
 - 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
 - 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.