# WELLMIX Циркуляционный насос TD 125-18/4T, BQQE (11.0 кВт, 380В, 1500об/мин)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 22069997

## 1. Обзор




Насосы серии TD – одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну в линию («in-line»).
Насосы данной серии имеют стандартный двигатель с воздушным охлаждением и механическое уплотнение вала. На корпус насоса нанесено защитное катафорезное покрытие обеспечивающее дополнительную защиту от коррозии.
Насосы имеют штампованное рабочее колесо из чугуна марки НТ200.
Насосы оснащены асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель, фонарь и рабочее колесо) для технического или сервисного обслуживания без полного демонтажа насоса с трубопровода.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 11 |
| Максимальный напор, м | 21 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 170 |
| Номинальный напор, м | 18 |
| Номинальная подача, м3/ч | 160 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+120 |
| Максимальное давление в системе, бар | 12 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики




### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 40 … 170 м³/ч |
| Напор H | 16,4 … 20 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сдвоенный | Нет | Гарантия, мес | 24 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 170 | Максимальная производительность, л/мин | 2833,33 |

### Гидравлические данные (продолжение)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный напор, м | 21 | Номинальная подача, м3/ч | 160 |
| Номинальный напор, м | 18 | Максимальное давление в системе, бар | 12 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рабочая жидкость | Чистая вода | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+120 |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | 0…+40 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун | Материал рабочего колеса | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~380 V | Максимальная мощность, кВт | 11 |
| Максимальная мощность, Вт | 11000 | Номинальный ток, А | 21,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 | Число полюсов | 4 |
| Частотное регулирование двигателя | Нет | Степень защиты | IP55 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN125 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 125 | Монтажная длина, мм | 800 |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 989 | Ширина, мм | 491 |
| Высота, мм | 800 | Вес, кг | 257 |
| Объем упаковки, м3 | 1,096704 | | |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Циркуляционный насос TD 125-18/4T, BQQE (11.0 кВт, 380В, 1500об/мин) |
| Артикул | 22069997 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Вид оборудования | Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE |
| Вес, кг | 257 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Объем упаковки, м3 | 1,096704 |

## 5. Документация

**3D и CAD-модели**

- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.