WELLMIX Циркуляционный насос TD 200-27/4T, BQQE (45.0 кВт, 380В, 1500об/мин)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 22069973

1. Обзор




Насосы серии TD – одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну в линию («in-line»).
Насосы данной серии имеют стандартный двигатель с воздушным охлаждением и механическое уплотнение вала. На корпус насоса нанесено защитное катафорезное покрытие обеспечивающее дополнительную защиту от коррозии.
Насосы имеют штампованное рабочее колесо из чугуна марки НТ200.
Насосы оснащены асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель, фонарь и рабочее колесо) для технического или сервисного обслуживания без полного демонтажа насоса с трубопровода.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	45
Максимальный напор, м	33
Максимальная производительность, м3/ч	480
Номинальный напор, м	27
Номинальная подача, м3/ч	400
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Максимальное давление в системе, бар	12
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	160 … 480 м³/ч
Напор H	23,6 … 31,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	480	Максимальная производительность, л/мин	8000

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	33	Номинальная подача, м3/ч	400
Номинальный напор, м	27	Максимальное давление в системе, бар	12

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	45
Максимальная мощность, Вт	45000	Номинальный ток, А	84,4
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN200	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	200	Монтажная длина, мм	1100

Габариты и вес

Длина, мм	1412	Ширина, мм	685
Высота, мм	1100	Вес, кг	873
Объем упаковки, м3	0,69795		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TD 200-27/4T, BQQE (45.0 кВт, 380В, 1500об/мин)
Артикул	22069973
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	873
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,69795

5. Документация

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.