

Циркуляционный насос GHN SOL 25/70-130 IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523363 · Серия GHN

1. Обзор



GHN SOL - Резьбовые 3-х скоростные насосы для циркуляции теплоносителя в контурах солнечных коллекторов.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	140
Максимальный напор, м	5,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	6,4
Максимальная производительность, л/мин	107
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	< 43
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	5,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	6,4	Максимальная производительность, л/мин	107

Перекачиваемая среда

Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
--	----	--	------------

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,75	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G1½"
Диаметр условного прохода, мм	25		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Количество скоростей	3
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	140
Максимальная мощность, кВт	0,14	Частотное регулирование двигателя	Нет

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHN SOL 25/70-130 IMP PUMPS
Артикул	979523363
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,75
Гарантия, мес	24