GARDANA Циркуляционный насос GR-A 25-40 180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0215 · Серия GR

1. Обзор

Циркуляционные насосы серии GR, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.
Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GR
Назначение	Отопление	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	25-40

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,4	Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Материалы

Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Алюминий

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,072
Максимальная мощность, Вт	72	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Да		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Длина, мм	122	Ширина, мм	190
Высота, мм	130	Вес, кг	2,42

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GR-A 25-40 180
Артикул	UT0215
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GR
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,42
Гарантия, мес	24