

PURITY Циркуляционный насос In-Line PT 50-310/22 (N)



Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 100589385 · Серия PT

1. Обзор



Циркуляционный насос In-Line PURITY предназначен для перекачивания чистых невязрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.


Конструкционные материалы насоса:

- Корпус насоса - чугун;
- Рабочее колеср - нержавеющая сталь AISI 304;
- Механические уплотнение - SiC/Carbon/SS304 (карбид кремния, углеграфит, нерж. сталь 304);
- Вал - нержавеющая сталь AISI 304;
- Уплотнительное кольцо - каучук.

Основные данные

Вес, кг	39
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	28,5
Максимальный напор, м	31
Параметры электросети	400
Номинальная подача, м3/ч	9
Максимальная мощность, Вт	2 200
Присоединительный размер	Фланец DN50 - DN50
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная производительность, м3/ч	24,5
Максимальная производительность, л/мин	408,33

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0,1 ... 26,9 м³/ч
Напор H	7,8 ... 29,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PT	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Одноступенчатый моноблочный насос в линию	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	28,5	Максимальный напор, м	31
Номинальная подача, м3/ч	9	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	24,5	Максимальная производительность, л/мин	408,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Хромированная сталь 45#	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	39	Длина, мм	450
Высота, мм	322	Ширина, мм	229
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	322	Присоединительный размер	Фланец DN50 - DN50
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Диаметр условного прохода, мм	50
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP55
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	2 200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Частотное регулирование двигателя	Нет	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос In-Line PT 50-310/22 (N)
Артикул	100589385
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PT
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	39
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PT
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PT 50-310/22 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.