

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT MAX II 80/120 F360 PN6

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528212 · Серия NMT MAX



1. Обзор




NMT MAX II 80/120 F360 PN6 — это высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,20$), предназначенный для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Насос оснащён двигателем с постоянными магнитами, а скорость его работы регулируется встроенным частотным преобразователем. Коммуникационные возможности насоса могут быть расширены путём установки S-модуля. Управление насосом осуществляется с помощью трёх кнопок на графическом дисплее, который отображает: режим работы;

Основные данные

Присоединительный размер	DN80 PN6
Максимальная мощность, Вт	1400
Максимальный напор, м	12,5
Максимальная производительность, м³/ч	69,6
Максимальная производительность, л/мин	1160
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 61,1 м³/ч
Напор H	2,3 ... 12,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	69,6	Максимальная производительность, л/мин	1160
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	30	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	360	Присоединительный размер	DN80 PN6
Диаметр условного прохода, мм	80		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	6	Обороты макс., об/мин	3600
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	1400
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MAX II 80/120 F360 PN6
Артикул	979528212
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	30
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации NMT MAX II
- Дополнительные инструкции для NMT MAX II, NMT SMART II (модуль C)

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MAX II 80/120 F360 PN6
- Чертёж DXF NMT MAX II 80/120 F360 PN6
- BIM-модель Revit NMT MAX II

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MAX II 80/120 F360 PN6

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.