

Циркуляционный насос NMT MINI 20/40-130 IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525350 · Серия NMT MINI

1. Обзор




NMT MINI 20/40-130 — электронно-регулируемый высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,13$) для систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насос оснащён синхронным двигателем с постоянными магнитами, а скорость вращения регулируется встроенным частотным преобразователем. Управление насосом осуществляется с помощью одной кнопки на базовом дисплее, который отображает выбранную ступень мощности, режим работы, а также возможные сообщения о неисправностях. Неисправности сигнализируются миганием светодиода уровня мощности. Кратковременное мигание указывает на соответствующую группу ошибок.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	20
Максимальный напор, м	4,3
Максимальная производительность, м³/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,8 м³/ч
Напор H	0 ... 4,2 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	20-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4,3	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		

Материалы

Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl	Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	AISI 420
Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Графит		


Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,55	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1 ¼
Диаметр условного прохода, мм	20	Частота (Гц) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	50/60
Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	4000	Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	≤ 0,13


Электродвигатель

Частота (Гц)	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,2	Обороты макс., об/мин	4000
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	20
Максимальная мощность, кВт	0,017	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,13
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры



NMT Mini



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI 20/40-130 IMP PUMPS
Артикул	979525350
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,55
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MINI 20/40-130
- Чертёж DXF NMT MINI 20/40-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MINI 20/40-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.