

Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 15/100-130

IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527775 · Серия NMT MINI

1. Обзор



Энергоэффективные насосы NMT (New Motor Technology) с электронным управлением и частотным регулированием для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Катафорезное покрытие корпуса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	10,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	5,6
Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	15-100	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	< 43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	10,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	5,6	Максимальная производительность, л/мин	93,33333

Перекачиваемая среда

Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
--	----	--	------------

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,46	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G1"
Диаметр условного прохода, мм	15		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	90	Максимальная мощность, кВт	0,09
Частотное регулирование двигателя	Да		

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 15/100-130 IMP PUMPS
Артикул	979527775
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,46
Гарантия, мес	24