

Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 20/40-130

IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525904 · Серия NMT MINI

1. Обзор




NMT MINI PLUS 20/40-130 — это электронно регулируемый высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,13$) для систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насос оснащён синхронным двигателем с постоянными магнитами, а регулирование скорости вращения осуществляется встроенным частотным преобразователем. Управление насосом осуществляется с помощью кнопки на дисплее. Дисплей отображает текущее потребление мощности (Вт), установленную ступень регулирования, режим работы, а также возможные коды ошибок. Ошибки на цифровом сегментном дисплее отображаются двухзначным кодом:

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	20
Максимальный напор, м	4,3
Максимальная производительность, м³/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 3,8 м³/ч
Напор H	0 ... 4,2 м

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	20-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,3	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,55	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1 1/4
Диаметр условного прохода, мм	20		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,2	Обороты макс., об/мин	4000
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	20
Максимальная мощность, кВт	0,017	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,13
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры



NMT Mini



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 20/40-130 IMP PUMPS
Артикул	979525904
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,55
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MINI PLUS 20/40-130
- Чертёж DXF NMT MINI PLUS 20/40-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MINI PLUS 20/40-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.