Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 20/70-130 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527280 · Серия NMT MINI

1. Обзор

Энергоэффективные насосы NMT (New Motor Technology) с электронным управлением и частотным регулированием для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Катафорезное покрытие корпуса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	40
Максимальный напор, м	7,1
Максимальная производительность, м3/ч	4,8
Максимальная производительность, л/мин	80
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+110
Ответные соединения	Нет

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	20-70	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	<43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	7,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	4,8	Максимальная производительность, л/мин	80

Перекачиваемая среда

Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+110

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,65	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G1¼"
Диаметр условного прохода, мм	20		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	40	Максимальная мощность, кВт	0,04
Частотное регулирование двигателя	Да		

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 20/70-130 IMP PUMPS
Артикул	979527280
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,65
Гарантия, мес	24