Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 25/70-180 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527284 · Серия NMT MINI

1. Обзор



Энергоэффективные насосы NMT (New Motor Technology) с электронным управлением и частотным регулированием для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Катафорезное покрытие корпуса.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	40
Максимальный напор, м	7,1
Максимальная производительность, м3/ч	4,8
Максимальная производительность, л/мин	80
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	25-70

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,8	Максимальная производительность, л/мин	80
Максимальный напор, м	7,1	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	‹ 43

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	AISI 420	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,04
Максимальная мощность, Вт	40	Частотное регулирование двигателя	Да
Степень защиты	IP44		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес	
Вес, кг	1,65

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 25/70-180 IMP PUMPS
Артикул	979527284
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,65
Гарантия, мес	24