

# Циркуляционный насос NMT MINI PRO 25/70-130 IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527272 · Серия NMT MINI

## 1. Обзор



Насос NMT MINI PRO IMP Pumps с числовым дисплеем, автоматическим режимом и ночным режимом. Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Максимальная мощность, Вт                            | 390        |
| Максимальный напор, м                                | 4,38       |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч   | 40,6       |
| Максимальная производительность, л/мин               | 676,66667  |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+110 |
| Ответные соединения                                  | Нет        |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

|                  |                 |                     |          |
|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Тип              | Насос           | Серия               | NMT MINI |
| Группа           | 25-70           | Сдвоенный           | Нет      |
| Назначение       | Отопление и ГВС | Гарантия, мес       | 24       |
| Уровень шума, дБ | < 43            | Ответные соединения | Нет      |

### Гидравлические данные

|                                                    |      |                                        |           |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------|
| Максимальный напор, м                              | 4,38 | Максимальное давление в системе, бар   | 10        |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 40,6 | Максимальная производительность, л/мин | 676,66667 |

### Перекачиваемая среда

|                                          |    |                                                      |            |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------|
| Максимальное содержание этиленгликоля, % | 40 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+110 |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------|

### Материалы

|                          |                                |                          |      |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|
| Материал корпуса         | Чугун с катафорезным покрытием | Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Пластик Noryl                  |                          |      |

### Монтаж и присоединение

|                               |       |                          |          |
|-------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| Вес, кг                       | 45,93 | Присоединение            | Муфтовое |
| Монтажная длина, мм           | 130   | Присоединительный размер | G1½"     |
| Диаметр условного прохода, мм | 25    |                          |          |

### Электродвигатель

|                |      |                       |         |
|----------------|------|-----------------------|---------|
| Степень защиты | IP44 | Параметры электросети | 1~230 V |
|----------------|------|-----------------------|---------|

| Электродвигатель (продолжение)    |     |                            |      |
|-----------------------------------|-----|----------------------------|------|
| Максимальная мощность, Вт         | 390 | Максимальная мощность, кВт | 0,39 |
| Частотное регулирование двигателя | Да  |                            |      |

3. Данные для заказа

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Наименование          | Циркуляционный насос NMT MINI PRO 25/70-130 IMP PUMPS |
| Артикул               | 979527272                                             |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS                                             |
| Серия                 | NMT MINI                                              |
| Вид оборудования      | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы            |
| Вес, кг               | 45,93                                                 |
| Гарантия, мес         | 24                                                    |