

Циркуляционный насос NMT PLUS 15/60-130 IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523843 · Серия NMT PLUS


1. Обзор



Базовый насос
Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, кондиционирования воздуха, охлаждения и коммунального водоснабжения. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Они представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосные агрегаты с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные	
Максимальная мощность, Вт	36
Максимальный напор, м	5,76
Максимальная производительность, м³/ч	3,31
Максимальная производительность, л/мин	55,16667
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 4 м³/ч
Напор H	0 ... 6 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT PLUS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	5,76	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	3,31	Максимальная производительность, л/мин	55,16667

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		

Материалы


Материал вала	Керамика	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Керамика	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1
Диаметр условного прохода, мм	15		

Электродвигатель

Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,32	Обороты макс., об/мин	4100
Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	36
Максимальная мощность, кВт	0,036	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,19
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT PLUS 15/60-130 IMP PUMPS
Артикул	979523843
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT PLUS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции NMT PLUS
- Дополнительные инструкции для NMT PLUS (ER, PWM)
- Руководство по установке и эксплуатации NMT PLUS COMFORT

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для NMT

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT PLUS 15/60-130
- Чертёж DXF NMT PLUS 15/60-130
- BIM-модель Revit NMT PLUS

Прочее

- Схема подключения NMT PLUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.