

Циркуляционный насос NMT PLUS 25/40-180 IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523850 · Серия NMT PLUS


1. Обзор



Базовый насос
Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, кондиционирования воздуха, охлаждения и коммунального водоснабжения. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Они представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосные агрегаты с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные	
Максимальная мощность, Вт	21
Максимальный напор, м	4,1
Максимальная производительность, м³/ч	3,32
Максимальная производительность, л/мин	55,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики




Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 3,3 м³/ч
Напор H	0,1 ... 4,1 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT PLUS
Группа	25-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3,32	Максимальная производительность, л/мин	55,33333
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	Керамика	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Керамика	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,45	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 1 ½
Диаметр условного прохода, мм	25		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,2	Обороты макс., об/мин	3500
Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	21
Максимальная мощность, кВт	0,021	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,16
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT PLUS 25/40-180 IMP PUMPS
Артикул	979523850
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT PLUS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,45
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции NMT PLUS
- Дополнительные инструкции для NMT PLUS (ER, PWM)
- Руководство по установке и эксплуатации NMT PLUS COMFORT

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для NMT

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT PLUS 25/40-180
- Чертёж DXF NMT PLUS 25/40-180
- BIM-модель Revit NMT PLUS

Прочее

- Схема подключения NMT PLUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.