IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MAX II 40/180 F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528065 · Серия NMT MAX

1. Обзор

Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	40		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Частотное регулирование двигателя	Да		

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MAX II 40/180 F220
Артикул	979528065
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы