

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MAX II C 40/80 F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528112 · Серия NMT MAX



1. Обзор



Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	270
Максимальный напор, м	8,29
Максимальная производительность, м3/ч	19,11
Максимальная производительность, л/мин	318,5
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8,29	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	19,11	Максимальная производительность, л/мин	318,5
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65		
Материалы			
Материал корпуса	Бронза	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	13,5	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	40		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	270	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MAX II C 40/80 F220
Артикул	979528112
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	13,5
Гарантия, мес	24