IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MAX II S 32/120 F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528078 · Серия NMT MAX

1. Обзор

Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	380
Максимальный напор, м	12,21
Максимальная производительность, м3/ч	21,52
Максимальная производительность, л/мин	358,66667
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	12,21	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	21,52	Максимальная производительность, л/мин	358,66667

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	11,7	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN32 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	32		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	380	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MAX II S 32/120 F220
Артикул	979528078
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	11,7
Гарантия, мес	24