

IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MAX II S 40/120 F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528083 · Серия NMT MAX



1. Обзор



Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	480
Максимальный напор, м	11,88
Максимальная производительность, м ³ /ч	23,78
Максимальная производительность, л/мин	396,33333
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	11,88	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	23,78	Максимальная производительность, л/мин	396,33333

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
--	----------

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	14,2	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	40		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	480	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MAX II S 40/120 F220
Артикул	979528083
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	14,2
Гарантия, мес	24