

IMP PUMPS Циркуляционный насос
NMT SAN MAX II S 65/40 F340

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979527294 · Серия NMT MAX



1. Обзор




NMT SAN MAX II S 65/40 F340 - высокоэффективный (индекс энергоэффективности $E_{EI} \leq 0,20$) циркуляционный насос, предназначенный для систем циркуляции горячей воды и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Допускается применение насоса в других гидравлических системах при соблюдении требований к материалам исполнения и рабочим параметрам системы. Насос оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами, скорость вращения ротора контролируется встроенным преобразователем частоты. Насос в стандартной комплектации оснащен модулем S, который обеспечивает следующие функции:

- дистанционное включение и выключение насоса
- обратная связь с насосом

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	230
Максимальный напор, м	4,22
Максимальная производительность, м³/ч	31,48
Максимальная производительность, л/мин	524,66667
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 31,5 м³/ч
Напор H	0 ... 4,2 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4,22	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	31,48	Максимальная производительность, л/мин	524,66667

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*		

Материалы


Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	18,6	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	340	Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	65		

Электродвигатель

Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	1,1	Обороты макс., об/мин	2300
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	230
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MAX II S 65/40 F340
Артикул	979527294
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	18,6
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации NMT MAX II
- Дополнительные инструкции для NMT MAX II, NMT SMART II (модуль C)

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MAX II S 65/40 F340
- Чертёж DXF NMT SAN MAX II S 65/40 F340
- BIM-модель Revit NMT MAX II

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MAX II S 65/40 F340

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.