

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MINI 20/100-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527695 · Серия NMT MINI

1. Обзор




Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	10,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	5,6
Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 5,2 м ³ /ч
Напор H	2,2 ... 10,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	20-100	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	10,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	5,6	Максимальная производительность, л/мин	93,33333

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*		

Материалы

Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Noryl Fe 1630PW	Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	AISI 420
Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Графит		


Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,75	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 1 1/4
Диаметр условного прохода, мм	20	Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	6 200
Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	≤ 0,18		


Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	0,7
Обороты макс., об/мин	6 200	Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность, Вт	90	Максимальная мощность, кВт	0,09
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,18	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры



NMT Mini



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI 20/100-180
Артикул	979527695
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,75
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MINI 20/100-180
- Чертёж DXF NMT SAN MINI 20/100-180
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MINI 20/100-180

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.