IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 20/100-130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527789 · Серия NMT MINI

1. Обзор

Энергоэффективные насосы NMT (New Motor Technology) с электронным управлением и частотным регулированием для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	G1¼"
Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	10,1
Максимальная производительность, м3/ч	5,6
Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	20-100

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	5,6	Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Максимальный напор, м	10,1	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	‹43

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	AISI 420	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,09
Максимальная мощность, Вт	90	Частотное регулирование двигателя	Да
Степень защиты	IP44		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1¼"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	20	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	130		

Габариты и вес	
Вес, кг	1,46

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 20/100-130
Артикул	979527789
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,46
Гарантия, мес	24