

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MINI PLUS 20/100-150

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527852 · Серия NMT MINI



1. Обзор



Энергоэффективные насосы NMT (New Motor Technology) с электронным управлением и частотным регулированием для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	10,1
Максимальная производительность, м3/ч	5,6
Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
Ответные соединения	Нет

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	20-100	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	< 43	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	10,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	5,6	Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65		
Материалы			
Материал корпуса	Бронза	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,46	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	150	Присоединительный размер	G1¼"
Диаметр условного прохода, мм	20		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	90	Максимальная мощность, кВт	0,09
Частотное регулирование двигателя	Да		

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 20/100-150
Артикул	979527852
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,46
Гарантия, мес	24