

IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 25/100-130



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527791 · Серия NMT MINI

1. Обзор



Энергоэффективные насосы NMT (New Motor Technology) с электронным управлением и частотным регулированием для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	10,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	5,6
Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
Ответные соединения	Нет

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	25-100	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	< 43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	10,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	5,6	Максимальная производительность, л/мин	93,33333

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
--	----------

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,46	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G1½"
Диаметр условного прохода, мм	25		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	90	Максимальная мощность, кВт	0,09
Частотное регулирование двигателя	Да		

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 25/100-130
Артикул	979527791
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,46
Гарантия, мес	24