

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MINI PLUS 25/40-130



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525932 · Серия NMT MINI

1. Обзор




NMT SAN Mini Plus - энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	20
Максимальный напор, м	4,3
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 3,8 м³/ч
Напор H	0 ... 4,2 м

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	25-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,3	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+2...+65*	Water VDI 2035
Материалы			
Материал вала		AISI 420	Материал корпуса
Материал подшипника		Графит	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса		Noryl Fe 1630PW	Материал обмотки статора
			Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		1,7	Присоединение
Монтажная длина, мм		130	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм		25	Присоединительный размер
			G 1 1/2
Электродвигатель			
Степень защиты		IP44	Номинальный ток, А
Обороты макс., об/мин		4000	0,2
Максимальная мощность, Вт		20	Параметры электросети
Индекс энергоэффективности EEI		≤ 0,13	1~230 В, 50/60 Гц
			Максимальная мощность, кВт
			0,017
			Частотное регулирование двигателя
			Да

4. Габаритные размеры



NMT Mini



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 25/40-130
Артикул	979525932
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,7
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MINI PLUS 25/40-130
- Чертёж DXF NMT SAN MINI PLUS 25/40-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MINI PLUS 25/40-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.