

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MINI PLUS 25/60-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525941 · Серия NMT MINI

1. Обзор




NMT SAN Mini Plus - энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	35
Максимальный напор, м	6,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	4
Максимальная производительность, л/мин	66,66667
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,6 м ³ /ч
Напор H	0,8 ... 6,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	25-60	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные


Максимальный напор, м	6,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	4	Максимальная производительность, л/мин	66,66667

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+2...+65*	Water VDI 2035
Материалы			
Материал вала		AISI 420	Материал корпуса
Материал подшипника		Графит	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса		Noryl Fe 1630PW	Материал обмотки статора
Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)		Графит	Медь
			Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)
			AISI 420
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		1,8	Присоединение
Монтажная длина, мм		180	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм		25	Присоединительный размер
			G 1 ½
Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)		≤ 0,16	Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)
			4 800
Электродвигатель			
Степень защиты		IP44	Номинальный ток, А
Обороты макс., об/мин		4 800	0,32
Максимальная мощность, Вт		35	Параметры электросети
Индекс энергоэффективности EEI		≤ 0,16	1~230 В, 50/60 Гц
			Максимальная мощность, кВт
			0,035
			Частотное регулирование двигателя
			Да

4. Габаритные размеры



NMT Mini



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 25/60-180
Артикул	979525941
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,8
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MINI PLUS 25/60-180
- Чертёж DXF NMT SAN MINI PLUS 25/60-180
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MINI PLUS 25/60-180

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.